

C41721E



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Innbygd
Kategori	Undermontert
Nisje for innbygging	178
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	160 - 200
Type kjøling	Ventilert
Tine	Manuell
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709323967



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Logo	Silketrykk
Farge	Hvit	Dørhyller profil farge	Hvit
Materiale	Stål	Fargen på glasshylle profil	Hvit
Materiale side	Stål	Display	LED
Farge på side	Hvit	Displayposisjon	Intern (kjølecelle)

Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	4	Antall lamper	1
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	2	Belysning i kjøleskap	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Type belysning i kjøleskap	LED
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	Standard		

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskehhyller	1
---------------------------------------	---	----------------------	---

Antall justerbare
dørhyller 2

Andre kjøleskapegenskaper



Tilbehør Eggbrett Vifte Ja

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer 3

Andre fryseregenskaper

Tilbehør 1 isboks

Andre tekniske egenskaper

Displayfunksjoner	Hurtigkjøling, Temperaturalarm
Av/på-lampe	Ja
Lampe for temperaturalarm	Ja
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Skummiddel	Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	220 kWh/a	Støynivå	34 dB(A) re 1 pW
Energi	E	Tine tid	11,5 h
effektivitetsklasse		Firestjerners	3,3 kg/24h
Luftbåren akustisk	B	frysekapasitet	
støyemisjonsklasse		Klimaklasse	SN, N, ST, T
Totalt nettovolum	269 l	EEI	100 %
Sum av volum i	73 l		
frossenkammer(e)			
Sum av volum i	196 l		
kjølekammer(e) og			
frostfrikammer(e)			

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko Spenning (V) 230-240 V

Symbols glossary

	Energieffektivitetsklasse E		LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Nisje for innbygging		